

4 通手动阀

DV-4100 系列 (Rc1/4~Rc1)

3 位置锥阀




规格

使用流体	经过滤的压缩空气
动作压力范围	0~1.0MPa
周围温度	5~60℃
润 滑	需要 (透平油 ISO VG 32 或类似的相当品)
手柄动作角度	中间位置各向左右旋转 45℃

型式记号 & 其他

配管尺寸	型式记号			有效截面积 (mm ²) <Cv 值>	重量 (kg)
	3 位置 中央封闭	3 位置 中央排气	3 位置 中央加压		
Rc1/4	DV-4102	DV-4102E	DV-4102P	10<0.54>	1.1
Rc3/8	DV-4103	DV-4103E	DV-4103P	62<3.3>	2.3
Rc1/2	DV-4104	DV-4104E	DV-4104P	75<4.1>	
Rc3/4	DV-4106	DV-4106E	DV-4106P	100<5.4>	4.5
Rc1	DV-4110	DV-4110E	DV-4110P	105<5.7>	

型式记号表示法



产品型号:
DV-4100 系列

① 配管尺寸

02	Rc1/4
03	Rc3/8
04	Rc1/2
06	Rc3/4
10	Rc1

② 功能

无记号	中央封闭
E	中央排气
P	中央加压

③ 手柄锁定

无记号	无手柄锁定 (标准型)
L	锁定型

④ 位置数

无记号	3 位置
D	2 位置

⑤ 安装方法

无记号	标准
M	板块安装型 仅限 DV-4102~4104

外形尺寸图

—mm—

