接近干燥的微量喷雾润滑装置
L32 系列

规格

使用流体		经 5μm 滤芯过滤的清净压缩空气		
动作压力范围		0.2～0.5MPa		
周围温度		5～50℃		
管接螺纹		Rc3/8		
使用润滑油		一般润滑油，植物性／动物性切削油及其他		
使用液体的粘度范围		32cSt（使用其他粘度的油种时请商谈）		
喷射数的设定范围		8～20 次／min		
泵的喷射容量（可变）		0.01～0.05cm^3／次 （1 台泵的喷射容量）		
油箱容量		700cm^3 （实际容量：500cm^3）		
额定电压与电流值		AC100V 50/60Hz	AC200V 50／60Hz	DC24V
电磁阀（供给空气）	电流（始动）	0.205A	0.103A	0.380A
	电流（保持）	0.180A	0.088A	
电磁阀（启动泵）	电流（始动）	0.018A	0.015A	0.070A
	电流（保持）	0.015A	0.011A	
油位开关的电容量		10VA／AC、10W／DC （附油位开关的场合）		
重量（kgf）		约 4.5		

型式记号

型 式 记 号	泵动作的控制	过滤器／减压阀	油 位 开 关
L32-300-＊M00	空气脉冲控制	手动排水型（标准）	无（标准）
L32-300-＊M01			油位达到下限时 ON
L32-300-＊A00		自动排水型	无
L32-300-＊A01			油位达到下限时 ON
L32-300-＊M10	电气脉冲控制	手动排水型	无
L32-300-＊M11			油位达到下限时 ON
L32-300-＊A10		自动排水型	无
L32-300-＊A11			油位达到下限时 ON

（注）1）型式记号的第 7 行＊印记处请用数字指定相应的电压(1. AC100V, 2. AC200V, 3. DC24V)。

2）平行尼龙软管请别途订购。按 2 处的喷嘴适配器连接所需要的长度订购。
品号：07700-202 请表明数量(m)后订购。

3）喷嘴头请别途订购（附喷嘴适配器）。按所希望的喷嘴适配器的型式(21547-※4）订购。

型式记号表示法

L 3 2－3 0 0－1 M 0 0
⑦⑧⑨⑩

⑦ 额定电压
1 AC100V 50/60Hz
AC110V 60Hz
2 AC200V 50/60Hz
AC220V 60Hz
3 DC24V

⑧ 过滤器／减压阀的排水方式
M 手动（标准）
A 自动

⑨ 泵动作的控制
0 空气脉冲控制
1 电气脉冲控制

⑩ 油位开关
0 无
1 油位达到下限时 ON
7 油位达到下限时 OFF